

**DIGIMIC®**

## DIGIMIC Zusatznetzteil DExt

**Beschreibung**

Das Zusatznetzteil DExt dient der Erweiterung des DIGIMIC Systems. In der Grundversion können an der digitalen Zentrale DCen 100 Teilnehmereinheiten (25 pro Ausgang) betrieben werden. Mit dem Zusatznetzteil können weitere 25 Teilnehmereinheiten in einer Kette zum Einsatz kommen.

Neben der Bereitstellung zusätzlicher Leistung, werden die digitalen Audio-Signale aufbereitet.

Die DExt kann auch als Line-Treiber zum Einsatz kommen. Das ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn die Verbindung von der Zentrale DCen zum ersten Teilnehmergerät über das vom System festgelegte Maß (100m) hinausgeht. Mit dem DExt können zusätzliche 100m in der Kette überbrückt werden.

Für die DExt sind optional Montagewinkel für eine Untertischmontage erhältlich.

**Technische Daten****Anschlüsse****PREVIOUS (D9-Stecker)**

Anschluss vorheriger Pulte über Brähler System-Kabel

**NEXT (D9-Buchse)**

Anschluss nachfolgender Pulte über Brähler System-Kabel

**Netzanschlussbuchse** (Kaltgeräte)**Ausstattung****Grüne LED**

zur Anzeige der Ausgangsspannung 48 V

**Netzteil**

- Netzspannung: (90 ... 240) VAC, (50...60) Hz
- Leistungsaufnahme: 120 W max.

**Gehäuse**

- Aluminium, "silber" eloxiert
- B x H x T: (100 x 43 x 233)mm

**Gewicht**

ca. 1,0 Kg

**Weitere Systemkomponenten**

- **DCen** Zentrale für digitales Konferenzsystem DIGIMIC
- **CChair** Digitale Vorsitzenden-Mikrofoneinheit Classic Serie
- **CMic** Digitale Teilnehmer-Mikrofoneinheit Classic Serie
- **DMic** Digitale Teilnehmer-Mikrofoneinheit mit Schnittstelle zur DDoc
- **DChair** Digitale Vorsitzenden-Mikrofoneinheit mit Schnittstelle zur DDoc
- **DDoc** Dockingeinheit - für Erweiterung von DChair und DMic zu einer drahtlosen Teilnehmer-Einheit
- **D9** Brähler Systemkabel