

## **DIGIMIC** DDol32

### Digitales Dolmetscherpult

Artikel-Nr.: 05.0750



### Beschreibung

Das digitale Dolmetscher-Pult DDol32 bietet beste Voraussetzungen für Ihre Konferenz. Es verfügt über 32 Audiokanäle – OR und 31 Sprachen.

Die übersichtliche Bedienung, das große, helle Display und die beleuchteten Tasten ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung. Bis zu 3 wählbare Ausgangskanäle und 5 voreingestellte Abhör-Sprachen sind ebenso selbstverständlich. Zusätzlich verfügt das DIGIMIC DDol32 über separate Rufkanäle – der Austausch zwischen Dolmetscher und technischem Team bzw. dem Konferenz-Vorsitzenden ist so gewährleistet.

Alle gängigen (Mono- und Stereo)-Kopfhörer können einfach an die Konsole angeschlossen werden und garantieren in Kombination mit verschiedenen Mikrofontypen oder kombinierten Headsets maximalen Komfort für den Dolmetscher. Das Dolmetscherpult ist in 3 Abschnitte unterteilt:

#### Sprechbereich

- Drei vorwählbare Ausgangskanäle (A/B/C)
- Rot hinterleuchtete Mikrofon-Taste
- Mute-Taster zum vorübergehenden Stummschalten des Mikrofons
- Klare Anzeige der aktiven und belegten Kanäle

#### Abhör-Kanäle

- 5 voreinstellbare Abhörkanäle
- separater „Original“-Taster
- Qualitätsanzeige für Relay-Übersetzung

#### Überwachung

- Lautsprecher mit Sprachenwähler zum Abhören aller Sprachkanäle
- Stummschaltung aller Lautsprecher innerhalb einer Dolmetscherkabine, sobald ein Dolmetscherpult aktiv ist

#### Zusätzliche Funktionen

- Technikerruf und Vorsitzendenruf
- Autorelay Funktion
- Verschiedene Modi zur Kanalübernahme
- Hearing Guard LED zur Anzeige eines zu hohen Kopfhörerpegels
- Hilferuf und „Speak Slow“ Signalisierung in Zusammenhang mit brählerOS Software

## Technische Daten

Entspricht der Norm IEC 60914 und IEC2603.2

### Digital Audio

- Abtastrate 48kHz
- Auflösung 24 Bit
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- OR + 31 Kanäle
- 1,5 ms Latenzzeit über das gesamte Audiosignal
- LC-Display, 2 x 56 Zeichen, hintergrundbeleuchtet

### Anschlüsse

- PREVIOUS (D9) vom vorherigen Pult
- NEXT (D9) für nächstes Pult
- Mikrofonbuchse für TMD/01 oder TM58/6 (Minicon), verriegelbar
- Kopfhöreranschluss 3,5/6,3 mm (Klinke)
- 8-polige Buchse für Hörsprechgarnitur (DIN)

### Gehäuse

- Unterteil: schlagfester Kunststoff, schwarz
- Bedienfeld: Aluminium, "silber" eloxiert
- BxHxT: (305 x 96 x 175)mm
- Gewicht: 1,5 kg

## System-Komponenten

### Erforderliche Zentraleinheit

- DCen32  
Artikel-Nr.: 05.0050

### Mikrofone/Headsets

- TMD/01-S2  
Artikel Nr.: 01.0701.S2
- TMD/CL  
Artikel-Nr.: 01.0750  
(alle Mikrofone sind in unterschiedlichen Längen erhältlich)
- HS460  
Artikel-Nr.: 03.5550

### Weitere Komponenten

- DExt  
Artikel-Nr.: 05.0025

### Software

brählerOS Konferenz-Software zur netzwerk-basierten Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.