

## DIGIMIC® lean<sup>+</sup>

Teilnehmereinheit CMic lean<sup>+</sup>: Mic, LS, 7-fach, 3 Leerfelder,  
1 Doppel USB-Charger

Artikel-Nr. 05.1331



### Beschreibung

Die digitale modulare Teilnehmereinheit CMic lean<sup>+</sup> ist im System DIGIMIC für den Einbau erhältlich. Für die Integration und Umsetzung stehen verschieden Rahmen zur Auswahl.

CMic lean<sup>+</sup> besitzt eine eindeutige Taste zum Ein- oder Ausschalten des Mikrofons oder für Wortmeldeanfragen.

Der Einschaltzustand wird in der Taste rot leuchtend oder blinkend (für Request-to-speak) angezeigt.

Der integrierte Lautsprecher ermöglicht eine dezentrale Beschallung, um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen.

Leerfelder können je nach Anforderung mit Spannungs-, Daten und Medienanschlüssen bestückt werden.

Die Konferenz-Funktionsmodule sowie die Power-Module und das Leerfeld befinden sich im standardisierten Aluminium Profilträgergehäuse.

CMic lean<sup>+</sup> schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden.

### Technische Daten

CMic lean<sup>+</sup> entspricht der internationalen Norm IEC60914.

#### Digital Audio

- Hochwertige digitale Tonübertragung: Abtastrate: 48 kHz  
Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz

#### Anschlüsse

- **PREVIOUS** (RJ45) für den Anschluss an die Zentrale (über Adapter)/vorheriges Pult
- **NEXT** (RJ45) für den Anschluss nachfolgendes Pult
- erweiterbar über Custom Module

#### Ausstattung

- Mikrofonbuchse (Minicon)
- Beleuchtete Mikrofontaste mit Anzeige MIC ON/OFF (dauerhaft) und REQUEST (blinkend)
- Lautsprecher für dezentrale Beschallung
- 3 Leerfelder (für Custom Module)
- 1 Doppel-USB-Charger

#### Gehäuse

- Aluminiumprofil mit Chassis und Endkappen aus Kunststoff
- L x B x T in mm: 355x52x44 (je nach Ausführung)
- Gewicht unterschiedlich je nach Ausführung (ca. 340g)

### Einbaurahmen

- Power Frame
- Power Frame Cover

### Mikrofone

- **TMD/01** Konferenzmikrofon mit Leuchtring und Schwannenhals sowie integriertem Windschutz
- **TM58/6** Konferenzmikrofon, Elektret mit Leuchtring und Schwannenhals
- **TMD/382** Premium Konferenz-mikrofon elektret mit Leuchtring, Schwannenhals und integriertem Windschutz,

### Optional

- **Konferenzmodul** CChair Mic Control Modul
- **Vielseitige Custom Module, austauschbar**, wie z.B. USB 3.0, HDMI, CAT6, VGA, DVI, Cinch, 4-fach Tastenmodul u.v.m.
- **Blindabdeckung** für Leerfelder