

## DIGIMIC® lean+

### Teilnehmereinheit CMic lean+ CSV: 7-fach, 1 Schuko Steckdose

Artikel-Nr. 05.1352



#### Beschreibung

Die digitale modulare Teilnehmereinheit CMic lean+ CSV ist im System DIGIMIC für den Einbau erhältlich. Für die Integration und Umsetzung stehen verschiedenen Rahmen zur Auswahl.

CMic lean+ CSV besitzt eine eindeutige Taste zum Ein- oder Ausschalten des Mikrofons oder für Wortmeldeanfragen.

Der Einschaltzustand wird in der Taste rot leuchtend oder blinkend (für Request-to-speak) angezeigt.

Das hochauflösende grafische OLED Display Modul verfügt über 5 Softkey-Tasten. Diese Tasten können für die Abstimmung oder als Sprachenwähler verwendet werden. Die entsprechenden Inhalte werden kontextbezogen im OLED Display dargestellt. Die Sprachenwählerinformation kann auch im jeweiligen Landeszeichensatz (Chinesisch, Arabisch...) dargestellt werden.

Die Helligkeit des Displays passt sich automatisch dem Umgebungslicht an und bietet eine blendfreie Anzeige auch in abgedunkelten Konferenzsälen.

Wird die Sprachenwählerfunktionalität gewünscht, kann ein Leerfeld mit einem Einzel- oder Doppel-Keystone-Modul Miniklinke bestückt werden.

Die Konferenz-Funktionsmodule sowie die Power-Module und das Leerfeld befinden sich im standardisierten Aluminium Profilträgergehäuse.

#### Technische Daten

CMic lean+ CSV entspricht der internationalen Norm IEC60914.

##### Digital Audio

- Hochwertige digitale Tonübertragung: Abtastrate: 48 kHz  
Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz
- Sprachkanäle: Original + 7 (Zubehör notwendig)

##### Anschlüsse

- PREVIOUS (RJ45) für den Anschluss an die Zentrale (über Adapter)/vorheriges Pult
- NEXT (RJ45) für den Anschluss nachfolgendes Pult

##### Ausstattung

- Mikrofonsbuchse (Minicon)
- OLED-Display (256 x 32) mit automatischer Helligkeitsanpassung
- 5 Tasten zur Kanalwahl, Abstimmung und weiterer Funktionen
- Beleuchtete Mikrofontaste mit Anzeige MIC ON/OFF (dauerhaft) und REQUEST (blinkend)
- 1 Schuko-Steckdose (nach DIN VDE 0620-1 Bauart DIN 49 440)

##### Gehäuse

- Aluminiumprofil mit Chassis und Endkappen aus Kunststoff
- L x B x T in mm: 355x 51x 44 (je nach Ausführung)
- Gewicht unterschiedlich je nach Ausführung (ca. 360g)

#### Einbaurahmen

- Power Frame
- Power Frame Cover

#### Mikrofone

- TMD/01 Konferenzmikrofon mit Leuchtring und Schwanenhals sowie integriertem Windschutz
- TM58/6 Konferenzmikrofon, Elektret mit Leuchtring und Schwanenhals
- TMD/382 Premium Konferenz-mikrofon elektret mit Leuchtring, Schwanenhals und integriertem Windschutz,

#### Optional

- Konferenzmodul  
CChair Mic Control Modul